



# Multimètre de longueur de câble



## Fonctions

- Mesure de 15 à 30 000'
- Calibre du fil : 26 ga - 4/0 ga
- 250 MCM - 500 MCM
- Capacité de mesure des milliohms
- Résistance 60 °

## Caractéristiques

- Mesure les câbles en cuivre et en aluminium; couvre les principaux calibres de fil
- Compensation automatique de la température
- Mesure en pieds et en mètres
- Arrêt automatique
- Mode d'étalonnage
- Garantie limitée de 5 ans

## Applications

Mesure les câbles en cuivre et en aluminium avant de 30 000'





### Includes

- Fils d'essai (ATL190)
- Barre d'étalonnage (15154)
- Étui de transport rigide (AC504)
- Pile (9 V)
- Manuel

### Specifications

|                                          |                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mesures de Gamme</b>                  | 15 de 30,000 feet<br>26ga de 4/0ga<br>250MCM to 500MCM                                                                                                      |
| <b>Précision</b>                         | Température ambiante: 65° de 75°F<br>< 30ft: ±6 LSD<br>> 30ft: ±(2% of lecture + 3 LSD)                                                                     |
| <b>Température ambiante</b>              | <65° and >75°F<br>< 30ft: ±6 LSD<br>> 30ft: ±(3% of lecture + 3 LSD)<br>LSD = du moindre chiffre significatif                                               |
| <b>Résistance</b>                        | 0 de 65Ω (±2% of lecture)                                                                                                                                   |
| <b>Fonctionnement en Température</b>     | 32° de 104°F                                                                                                                                                |
| <b>Humidité d'opération</b>              | 20% de 80% RH                                                                                                                                               |
| <b>Température D'entreposage</b>         | 0° de 120°F                                                                                                                                                 |
| <b>Dispositif de coupure automatique</b> | Après 5 minutes (environ.)                                                                                                                                  |
| <b>Autonomie de la pil</b>               | Selon l'utilisation. Pratiquement 40 heures.<br>Les durées prolongées des prises de mesure peuvent diminuer la durée de vie de la pile à moins de 6 heures. |

### Téléchargements



**Manuel**



**Fiche Technique**



Fabriqué en KOREA